



EL. TERÉNNÍ PLOŠINY

SR1018E / SR1218E

HLAVNÍ VÝHODY

Terénní nůžkové plošiny LGMG řady SR18E mají rozměrný pracovní koš, vysokou nosnost, jsou ekologickým řešením pro použití venku i uvnitř budov. Kompaktní konstrukce, napájení akumulátory a výkyvné nápravy, poskytují stroji flexibilitu pro práci na rovině i v náročném terénu.

- Vysoká nosnost, velký pracovní koš, ale kompaktní celkové rozměry, maximální produktivita.
- Napájení akumulátory, nulové emise a tichý pohon – ukázkově ekologické řešení.
- Výkyvné nápravy, vynikající průchodnost měkkým a náročným terénem.
- Volitelné hydraulické opěry zvyšují stabilitu na nerovném terénu.
- Inteligentní autodiagnostický systém, rychlé řešení problémů.



Terénní nůžkové plošiny řady SR18E

PARAMETRY

TYP	SR1018E	SR1218E
Pracovní výška, max.	11,7 m	13,9 m
A Výška plošiny - zvednutá	9,7 m	11,9 m
B Výška plošiny - spuštěná	1,41 m	1,56 m
C Délka plošiny	2,79 m	2,79 m
D Šířka plošiny	1,6 m	1,6 m
E Celková délka (s žebříkem)	3,12 m	3,12 m
F Celková šířka	1,79 m	1,79 m
G Celková výška – zábradlí zvednuté	2,55 m	2,7 m
Celková výška – zábradlí složené	1,89 m	2,04 m
H Rozšíření plošiny	1,52 m	1,52 m
I Rozvor	2,29 m	2,29 m
Světlá výška - střed	0,23 m	0,23 m

VÝKONY

Max. osob v koši (uvnitř/venku)	4/2	3/2
Nosnost plošiny	454 kg	365 kg
Nosnost rozšíření plošiny	140 kg	140 kg
Pojezd při vysunutí	Plně vysunutí	
Stoupavost (spuštěná)	35 %	
Poloměr zatáčení - vnější	4,75 m	4,75 m
Čas vysunutí/spuštění	39/46 s	61/55 s
Brzdy	Na zadních kolech	
Pohon kol	4x2	
Druh pneumatik	Pěnou plněné neznačující	
Rozměry pneumatik	663x283 mm	663x283 mm

POHON

Druh pohonu	48 V ss. 315 Ah
Objem palivové nádrže	/

HYDRAULICKÝ SYSTÉM


Objem hydraulického oleje	70 l	70 l
---------------------------	------	------

HMOTNOST

Hmotnost stroje bez opěr (CE/ANSI)	3950 kg	5115 kg
Hmotnost stroje s opěrami (volitelné)	4350 kg	5100 kg

Stroje vyhovují požadavkům normy EN280 / ANSI 92.20.

Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.
Verze 2020 V1



STANDARDNÍ VÝBAVA

- Proporcionální ovládání
- Sklopné zábradlí
- Vstupní dvířka s automatickým zámekem
- Výstraha při spuštění s majáčkem
- Výstraha při náklonu + stop zvedání
- Systém ochrany před přetížením
- Inteligentní diagnostický systém
- Výkyvná náprava
- Houkačka/počítadlo MTH
- Pohon a brzdy na zadní nápravě
- Pojezd i při plném zdvihu

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Elektrická zásuvka v pracovním koši
- Opěry s automatickým vyrovnáním
- Systém proti kolizím
- Plně pneumatiky
- Plně neznačující pneumatiky
- Pěnou plněné pneumatiky
- Bezúdržbové akumulátory
- Lithiové akumulátory
- GPS

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:



STAVEBNÍ MECHANIZACE
PRODEJ_SERVIS_PRONÁJEM
NORWIT_www.norwit.cz

Čechy:
Písková Lhota 211
290 01 Poděbrady
tel.: 325 615 901
e-mail: info@norwit.cz

Morava:
Pustiměř 265
683 21 Pustiměř
tel.: 542 425 911
e-mail: pustimer@norwit.cz



RELIABILITY IN ACTION